

## UD Profil Super Premium C4

### Descriere produs:

Profil perimetral, clasa C4 cu nivel ridicat de protecție împotriva coroziunii pentru construcția plafoanelor suspendate și a placărilor.



### Clasificare:

În concordanță cu **EN 14195:2015 & DIN 18182-1:2015**

Tip: U 27/28/27

Categoriile de protecție împotriva coroziunii, acc. EN ISO 12944-2: **Clasa C4 Nivel de protecție ridicat**




### Exemple de medii agresive - clasa C5:

- Factori exterior
  - Zonele industriale, zonele de coastă și construcții în apropierea plajelor, cu un nivel ridicat de sare în aer.
- Factori interior
  - Clădiri și zone supuse constant condensului, umiditate intensă, de exemplu apa de mare sau băile termale.

### Date tehnice:

| Caracteristici tehnice::                    |          |
|---|----------|
| Grosime                                     | 0.6 mm   |
| Clasa de reacție la foc                     | A1       |
| Zincare                                     | min Z275 |
| Limita de curgere $f_y$ , N/mm <sup>2</sup> | 140      |



| Produs                        | Dimensiuni A/B/C | Grosime | Lungime |
|-------------------------------|------------------|---------|---------|
| <b>Super Premium C4</b> UD 27 | 27/28/27 mm      | 0.6 mm  | 3 & 4 m |

### Ambalare și depozitare:

| Produs                        | Grosime | Lungime | Buc./ Legătură | Legături / Pachet |
|-------------------------------|---------|---------|----------------|-------------------|
| <b>Super Premium C4</b> UD 27 | 0.6 mm  | 3 & 4 m | 16             | 192               |

Este recomandat ca profilele să fie păstrate astfel:

- ✓ Depozitați în spații uscate, acoperite și ventilate.
- ✓ În caz de expunere prelungită la umiditate, legături se vor depozita în plan înclinat astfel încât apa să se scurgă.

### Siguranță:

- ✓ Produsul nu este nociv.
- ✓ Se utilizează ochelari de protecție, mască și mănuși pentru a preveni tăierea, rănirea sau inhalarea prafului.