

## Нониус држач – Долен, Горен дел, спојница, Спојка и Издолжувач

### Опис на производот:

Нониус држач за директно закачување на конструкции од 60 профили кај масивни плафони.

Овозможува цврста врска, отпорна на притисок, со носивост од 0.40 kN.



**Нониус држач, горен дел** е перфориран наставак, достапен во четири должини 120, 360, 460, 960 mm. Ги поврзува металната конструкција на спуштениот плафон и масивниот таван.  
Дебелина на металот: 1.0 mm



**Спојка за Нониус држач** за спојување на Нониус држач, горен дел со издолжувач за нониус држач при изработка на спуштен плафон со поголема височина.  
Дебелина на металот: 1.0 mm



**Издолжувач за Нониус Држачи** за издолжување на врската помеѓу Нониус држачот, горен дел и Нониус држачот, долен дел при изработка на спуштен плафон со поголема височина.  
Дебелина на металот: 1.0 mm



**Нониус држач, сигурносна спојница** служи за прицврстување на горниот и долниот дел на нониус држачот.  
Дебелина на металот: Ø 2.5 mm



**Нониус држач, долен дел** има посебно закривен долен дел со четири точки на прифаќање на профилите CD 60, што осигурува максимална стабилност. Горниот дел има перфорации за прецизно нивелирање на конструкцијата.  
Дебелина на металот: 1.0 mm



Премазот од цинк во сива боја ја осигурува отпорноста од корозија.

### Класификација и димензии:

Во сообразност со EN 13964:2014



**Предности:**

- ✓ Обезбедува цврста и стабилна врска помеѓу конструкцијата на спуштениот и масивниот плафон.
- ✓ Елемент од системските решенија за пожарна заштита на Technogips Pro
- ✓ Препорачано решение max 0,4 kN
- ✓ Перфорации за прецизно нивелирање на висината на спуштениот плафон

**Технички податоци:**

Основни карактеристики:	Својства:
Реакција на пожар	A1
Ниво на заштита од корозија	Класа B
Препорачано оптеретување F	0,40 kN
Капацитет на носивост admF	0,40 kN

**Пакување и складирање:**

Производ	Должина	Дебелина	Пакување
Нониус држач, горен дел 120	120 mm	1.0 mm	100 ком.
Нониус држач, горен дел 360	360 mm	1.0 mm	100 ком.
Нониус држач, горен дел 460	460 mm	1.0 mm	50 ком.
Нониус држач, горен дел 960	960 mm	1.0 mm	25 ком.
Спојка за Нониус држач 100 mm	100 mm	1.0 mm	100 ком.
Нониус држач, долен дел 1000 mm	1000 mm	1.0 mm	25 ком.
Нониус држач, сигурносна спојница	70 mm	Ø 2.5 mm	100 ком.
Нониус држач, долен дел	150 mm	1.0 mm	100 ком.

- ✓ Пакувани во специјални зелени кутии Technogips Pro
- ✓ Да се чуваат во затворени и проветрени простории

**Упатство за безбедност при употреба:**

- ✓ Производот не е класифициран како опасен
- ✓ Се препорачува користење на заштитни ракавици, маски и наочари во текот на употребата на производот како би се спречил ризик од повреди и исекотини.