

## Акустичен директен држач

### Опис на производот:

Акустичниот држач за прилагодување е идеален за директно спуштање на Премиум профили CD 60 од носиви ѕидови и тавани.

Благодарение на интегрираниот гумен амортизер во основата, држачот за акустично подесување ефикасно ја подобрува звучната изолација на просториите со запирање на ширењето на ударниот шум и вибрациите од подот и таванот.

Достапни големини: 125 mm  
Дебелина на металот: 0.8 mm



### Класификација и димензии:

Во сообразност со **EN 13964:2014**




### Предности:

- ✓ Интегриран гумен амортизер во основата за ефективна звучна изолација на просториите.
- ✓ Иновативен, централно поставен дизајн на ребрата, за зголемена стабилност и препорачана носивост (мин. 0,40 kN | 40 kg).
- ✓ Униформа дебелина на метал од 0,8 mm, за дополнителна цврстина.
- ✓ Лесно израмнување поради сервисните дупки поставени на рамената.
- ✓ Минимизирано губење на корисен простор во просторијата.

### Технички податоци:

Основни карактеристики:	Својства:
Дебелина на металот	0.8 mm
Реакција на пожар	A1
Ниво на заштита од корозија	Класа B
Препорачано оптеретување F	0.40 kN
Капацитет на носивост admF	0.50 kN



### Пакување и складирање:

Производ	Lw/ dw	Дебелина	Пакување
Акустичен директен држач 125 mm	125 / 60 mm	0.8 mm	100 ком.

- ✓ Пакувани во специјални зелени кутии Technogips Pro
- ✓ Да се чуваат во затворени и проветрени простории

### Упатство за безбедност при употреба:

- ✓ Производот не е класифициран како опасен
- ✓ Се препорачува користење на заштитни ракавици, маски и наочари во текот на употребата на производот како би се спречил ризик од повреди и исекотини.

Тимот на Technogips Pro го задржува дискреционото право на промена на било која спецификација наведена во техничките податоци без претходна најава. 2024©