

Bridă acustică pentru fixare directă

Descriere:

Brida acustică pentru fixare directă este ideală pentru suspendarea directă a profilelor Premium CD 60 pe pereți și tavane solide. Datorită amortizorului de cauciuc integrat la baza sa, brida acustică îmbunătățește în mod eficient izolarea fonică a spațiilor prin oprirea răspândirii zgomotului de impact și a vibrațiilor de pe podea și tavan.

Disponibilă la mai multe lungimi: 125 mm
Grosimea metalului: 0.8 mm



Clasificare:

În concordanță cu EN 13964:2014




Avantaje:

- ✓ Amortizor de cauciuc integrat la bază pentru o izolare fonică eficientă a spațiilor.
- ✓ Design inovator, poziționat central, pentru stabilitate sporită și capacitate recomandată de încărcare (min 0,40 kN).
- ✓ Grosime uniformă a metalului de 0,8 mm, pentru un plus de rezistență.
- ✓ Nivelare ușoară datorită orificiilor poziționate pe braț.
- ✓ Pierdere minimă a spațiului util în cameră.

Caracteristici tehnice:

Parametri:	
Grosime oțel	0,8 mm
Clasa de reacție la foc	A1
Clasa de coroziune	B
Recomandată pentru o forță de	0,40 kN
Forța maximă admisă	0,50 kN



Ambalare:

Produs	Dimensiuni Lw/ dw	Grosime	Cutie
Bridă acustică pentru fixare direct 125	120 / 60 mm	0.8 mm	100 buc.

- ✓ Ambalate în cutii marcate Technogips Pro
- ✓ Se depozitează în locuri uscate, ventilate și ferite de soare

Siguranță:

- ✓ Produsul nu este nociv
- ✓ Se utilizează ochelari de protecție, mască și mănuși pentru a preveni tăierea, rănirea sau inhalarea prafului