

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

№ CPR 022576 TG PL 130

1. **Уникален идентификационен номер на типа на продукта:**
Гипсокартонена плоскост Technogips Pro DF
Гипсокартонена плоскост Technogips Pro DFIR
2. **Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява идентификация на типа на продукта:** Типът, номерът на партидата и дата на производство са показани на опаковката
3. **Предвидена употреба в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация:** Гипсокартонена плоскост за системи за сухо строителство
4. **Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя:** Търговска марка: **Technogips Pro** | Форматт Билдинг Продъктс ЕООД, Адрес за контакт: ул. Доспат № 2, 1606 гр. София, България | sales@technogipspro.com
5. **Име и адрес за контакт на упълномощен представител:** Не е приложено
6. **Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V от Регламент (ЕС) 305/2011:** Система 4
7. **В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт (hEN):** Производителят е извършил изпитвания за определяне на типа продукт в съответствие с изискванията на стандарт БДС EN 520:2004+A1:2009. Производителят е сертифициран по ISO 9001:2015 и има въведена система за производствен контрол.
8. **В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:** Не е приложено
9. **Декларирани експлоатационни показатели**

Съществени характеристики	Декларирани експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Тип	A, D, F, I, R	БДС EN 520:2004 + A1:2009
Клас по реакция на огън	A2-s1, d0 (B0)	БДС EN 520:2004 + A1:2009
Якост на огъване, [N]	отговаря	БДС EN 520:2004 + A1:2009
Якост на срязване, [N]	NPD	БДС EN 520:2004 + A1:2009
Пропускливост на водни пари, изразено като число на дифузно съпротивление на водни пари - μ	10 (EN ISO 10456)	БДС EN 520:2004 + A1:2009
Топлопроводност, λ [W/(m.K)]	0.25 (EN ISO 10456)	БДС EN 520:2004 + A1:2009
Опасни субстанции	NPD	БДС EN 520:2004 + A1:2009
Устойчивост на удар	Тези характеристики са зависими от системата и се декларират от производителя въз основа на предвиденото приложение: www.technogipspro.com	
Изолация от пряк въздушен шум		
Звукопоглъщане		

10. Експлоатационните показатели на продукта, посочен в точки 1 и 2, съответстват на експлоатационните показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4.

Подписано за и от името на производителя от:

Управител:
/ Петър Калоянов /



гр. София | Дата: 03.05.2022