

## РАПИДЕН ВИНТ, КОПЧЕ

### Описание на продукта:

Рапиден винт, Копче с остър връх за съединяване на метални профили или фиксиране на директен окачвач към профил CD 60. Обща дебелина на съединяваните елементи до 1.2 mm.

Цинковото покритие със сив цвят, гарантира устойчивостта срещу корозия.

Налични размери: 4.2 x 13 mm



### Класификация и размери:

В съответствие с БДС EN 14566:2008,  
Тип LN



### Предимства:



✓ PH 2 глава на винта



✓ Лещовидна глава на винта, за осигурява допълнителна здравина на връзката



✓ Остър връх и специална резба за по-лесно пробиване на металния профил


### Технически данни:

Параметър:	Стойност:
Клас по реакция на огън	A1
Клас на защита от корозия	48 hrs
Време за пробиване	< 2 sec

### Опаковка и съхранение:

Продукт	d <sub>w</sub> x L <sub>w</sub>	Кутия	Кутии в кашон
Рапиден винт Копче 4.2 x 13	4.2 x 13 mm	1000 бр.	16 бр.

- ✓ Опаковани в специални зелени кутии Technogips Pro
- ✓ Да се съхраняват на сухо и проветриво място



### Препоръки за безопасност при употреба:

- ✓ Продуктът не е класифициран като опасен.
- ✓ Препоръчва се използването на защитни ръкавици при работа с продукта, за да се предотврати риск от порязване и нараняване.

Екипът на Technogips Pro има право да променя всяка от спецификациите, посочени в техническите данни, по своя преценка без предварително уведомяване. 2024©